



Россия, 344010, Ростов-на-Дону, ул. Нансена 160/168, офис 1
Тел.: 8(863) 266-57-69, 266-58-97, 264-04-11
web: www.ubsrostov.ru, e-mail: ugbeltservice@ubsrostov.ru

Конвейерные ленты, приводные и протяжные ремни
Тефлоновые ленты и сетки, модульные ленты,
пластинчатые цепи.

Сервис по стыковке лент и ремней



ЮгБелтСервис

ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛЕНТУ КОНВЕЙЕРНУЮ

Поз.	Ширина ленты, мм	Количество прокладок	Прочность при растяжении МПа	Борт	Толщина, мм	Обкладка (верх+низ) мм	Цена за метр пог. в рублях с НДС	Вес кг/м.п.
1	1200	2	10МПа	Нарезной	4	2+0	1953	7
2	300	2	10МПа	Нарезной	4	2+0	591	2,4
3	400	2	10МПа	Нарезной	4	2+0	723	3,2
4	500	2	10МПа	Нарезной	4	2+0	814	4
5	800	2	20МПа	Резиновый	5	2+1	1309	6,5
6	300	2	10МПа	Нарезной	6	3+1	747	2,9
7	400	2	10МПа	Нарезной	6	3+1	841	3,5
8	500	2	10МПа	Резиновый	6	3+1	942	3,72
9	600	2	10МПа	Резиновый	6	3+1	1130	4,5
10	650	2	10МПа	Резиновый	6	3+1	1225	4,88
11	800	2	10МПа	Резиновый	6	3+1	1507	6,8
12	1000	2	10МПа	Резиновый	6	3+1	1884	7,44
13	1600	3	10МПа	Нарезной	6	3+0	3468	12,8
14	500	3	20МПа	Резиновый	7,5	3+1,5	1167	4
15	650	3	20МПа	Резиновый	7,5	3+1,5	1517	5
16	800	3	20МПа	Резиновый	7,5	3+1,5	1867	7
17	500	2	20МПа	Резиновый	8	4+2	1088	5,8
18	500	3	20МПа	Резиновый	9	4+2	1258	5,9
19	600	3	20МПа	Резиновый	9	4+2	1534	7
20	650	3	20МПа	Резиновый	9	4+2	1625	7,3
21	800	3	20МПа	Резиновый	9	4+2	2015	9,04
22	1000	3	20МПа	Резиновый	9	4+2	2496	11,5
23	800	4	20МПа	Резиновый	10	4+2	2457	11
24	500	4	20МПа	Резиновый	11	5+2	1592	8
25	650	4	20МПа	Резиновый	11	5+2	2068	9,02
26	700	4	20МПа	Резиновый	11	5+2	2219	11
27	800	4	20МПа	Резиновый	11	5+2	2545	11,2
28	1000	4	20МПа	Резиновый	11	5+2	3181	14
29	1200	4	20МПа	Резиновый	11	5+2	3862	16,8
30	500	5	20МПа	Резиновый	13	5+2	1742	8
31	650	5	20МПа	Резиновый	13	5+2	2265	9,02
32	800	5	20МПа	Резиновый	13	5+2	2787	11,2
33	1000	5	20МПа	Резиновый	13	5+2	3484	14
34	1200	5	20МПа	Резиновый	14	6+3	4745	18,3

Конвейерные ленты выпускаются на основе ткани EP250, EP315, EP 400, EP500 и EP 630 предназначены:

для транспортировки абразивных, кусковых грузов и сыпучих материалов на предприятиях пищевой промышленности, АПК, промышленности строительных материалов и других отраслей народного хозяйства. Конвейерные ленты работоспособны при температуре окружающего воздуха от -45 до +120*. Все ленты имеют обрезиненный (залитый) борт. Длина бухты 300 метров. Мы осуществляем резку имеющихся бухт согласно заявке заказчика